




ООО "УСТМ"			
620017, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 4			
E-mail: ustm66@mail.ru		+7 343 206 48 08	
Энергосберегающие керамические панели инфракрасно-конвекционные			
Цвета	Размеры	Отопление	Стоимость
Серия NT 150 (150 Вт в час)			
Бежевый	600x200x40	8м3 (3м2, потолки 2.5м)	3 980,00 руб.
Серия NT 200 (200 Вт в час)			
	600x300x40	10м3 (4м2, потолки 2.5м)	4 580,00 руб.
Серия NT 300 (300 Вт в час)			
Бежевый	600x400x40	15м3 (6м2, потолки 2.5м)	4 980,00 руб.
Серия NT 330 (330 Вт в час)			
Бежевый	600x600x40	18м3 (7м2, потолки 2.5м)	6 780,00 руб.
Серия NT 330/1 (330 Вт в час)			
Бежевый	1200x300x40	20м3 (8м2, потолки 2.5м)	7 380,00 руб.
Серия NT 500 (500 Вт в час)			
Бежевый	1200x400x40	25м3 (10м2, потолки 2.5м)	10 580,00 руб.
Серия NT 550 (550 Вт в час)			
Бежевый	800x600x40	28м3 (11м2, потолки 2.5м)	9 580,00 руб.
Серия NT 650 (650 Вт в час)			
Бежевый	1200x600x40	33м3 (13м2, потолки 2.5м)	11 080,00 руб.
Тримерегуляторы для инфракрасных панелей			
	<p>Welrok PT Red — терморегулятор в розетку для инфракрасных панелей и электрических конвекторов. Внешний датчик температуры. Прост и удобен в использовании.</p> <p> t 0...30 °C U 220 В D датчик на коротком проводе W 3 000 ВА I 16 А L 124 × 57 × 83 мм </p>		2 750,00 руб.
	<p>Термостат Welrok rol — терморегулятор температуры воздуха обогреваемого помещения при помощи инфракрасных волн или конвекции. Внутренний датчик измеряет температуру в месте установки термостата.</p> <p> t 0...30 °C U 220 В D датчик встроенный W 3 000 ВА I 16 А L 60 × 60 × 25 мм </p>		2 180,00 руб.
	<p>Комнатный терморегулятор Welrok VT— термостат для инфракрасных обогревателей (панелей) и электрических конвекторов. Предназначен для использования в качестве регулятора по температуре воздуха.</p> <p> t 0...35 °C U 220 В D датчик встроенный W 3 000 ВА I 16 А L 60 × 60 × 25 мм </p>		2 950,00 руб.